

**Anexa B. Iluminat festiv Comuna Stoilesti**

Nr.crt	Tip ornamente -inchiriere	Cantitate-5 ani	Pret material (lei fara TVA)/Buc	Pret montare -demonstrare (lei fara TVA/buc)
1	Ghirlanda luminoasa tip ȚURȚURE de exterior, cu min 100 Max 115 Leduri alb cald/alb-rece/albastru, dimensiune min. 250 x 30 cm, Max 300 x50cm, cablu: alb/negru, 220-240 V, maxim 7W, interconectabile, min. IP66, min IK09, clasa de izolație electrica 2;	25		
2	Țurțure de exterior cu LED cu flash, cu min 100 Max 115 Leduri alb cald/alb rece din care min. 10 Led-uri - Max 15 Led-uri alb rece/alb-cald cu efect de sclipire, dimensiune min. 2,5 m x 0,3m, Max 3,0m x 0,5 m, cablu: alb/negru/verde, 220-240 V, maxim 7W, interconectabile, IP66, min IK09, clasa de izolație electrica 2;	25		
3	Ornament luminos cu structura de aluminiu, specific sărbătorilor de Crăciun/Paste echipat cu șiruri si/sau furtun luminos cu LED, pentru montaj pe stâlp, dimensiuni : min. 1.2m x 1.7m, max. 1.5 x 2,4 m, min. 15w max. 70w, culoare led: Alb rece si/sau alb-cald si/sau roșu si/sau verde si/sau albastru,220-240 V, IP66, min. IK09, clasa de izolație electrica 2;	100		
4	Decoratiune luminoasa cu structura de aluminiu 3D specifica sarbatorilor de Craciun /Paste echipata cu siruri si furtun luminos cu LED pentru montaj transversal, dimensiuni;min 0.8x5m, max 1,5x6m, min 70Wmax120W, alb rece si/sau alb-cald si/sau roșu si/sau verde si/sau albastru, min IP66, min IK09, clasa de izolatatie electrica 2	10		

5	Decorațiune luminoasa cu structura de aluminiu 3D specifica sărbătorilor de Crăciun /Paste sub forma de personaje echipata cu șiruri luminoase cu LED si carpeta luminoasa de diferite culori pentru montaj la sol, dimensiuni : min. 1.6m x 1.5m x 1.4m, max. 2.1 x 2.5 m x 1.5m, min. 15w max. 70w., culoare led: Alb rece si/sau alb-cald si/sau roșu si/sau verde si/sau albastru, 36V, min. IP67, IK09, clasa de izolație electrica 2	5		
6	Ghirlanda luminoasa de exterior tip PERDEA cu led, dimensiune min. 180 x 140 cm, max. 200 x 150 cm, min. 280 Max 300 LED-uri alb rece/alb-cald, min. 35 Led-uri alb-cald/alb-rece cu sclipire max. 40 Led-uri alb-rece/alb-cald cu sclipire cablu: alb/negru, 220-240 V, Max 35W, interconectabile, min. IP66, min IK09, clasa de izolație electrica 2;	10		
<b>TOTAL (lei fara TVA)</b>				

Valoare material +montare /demontare (lei fara TVA)	Total ( lei fara TVA)

	0